

**C02 CATALIZZATORE MS RAPIDO****A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:**

Catalizzatore medio solido per uso universale di rapido indurimento per applicazioni in due mani. E' assolutamente non ingiallente, compatibile con ogni vernice di finitura bicomponente sia acrilica che poliuretanica trasparente o pigmentata. Consigliato per temperature dai 18°C. ai 25°C.

**B) NOTE TECNICHE**

<b>Composizione:</b>	Resine poliisocianiche e solventi
<b>Peso specifico:</b>	0,94 ± 0,03
<b>Colori disponibili:</b>	Incolore
<b>Dati di sicurezza:</b>	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

**C) LAVORAZIONE:**

Rapporto di miscelazione 2:1 a volume, cioè 2 parti di smalto o trasparente e 1 parte di Catalizzatore Universale C02.  
Con smalti e finiture trasparenti da catalizzare 3:1 oppure 4:1 si può sostituire il catalizzatore originale con il Catalizzatore Universale C02 impiegandolo nel rapporto 2:1 diminuendo l'aggiunta di diluente.

**D) AVVERTENZE:**

- \* I catalizzatori per prodotti a due componenti contengono isocianati e reagiscono con l'umidità.
- \* E' necessario che i barattoli siano tenuti ben chiusi e che tutti gli apparecchi di lavorazione e i contenitori per le miscele siano perfettamente asciutti.

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.