

RIPRISTINO

Descrizione

Soluzione esente da solventi per il ripristino del colore originale di manufatti in legno all'esterno (pavimenti, mobili da giardino, attrezzature in genere) ingrigiti per azione delle intemperie.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spruzzo / pennello
Eventuale diluizione	n.a.
Resa	25 m ² /lt
Fuori polvere	n.a. ⁽¹⁾
Fuori impronta	n.a. ⁽¹⁾
Carteggiabilità	non carteggiare
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	0,75 lt
Pulizia attrezzi	acqua

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

Modalità d'uso

Spruzzare il prodotto ad una distanza di circa 20-25 cm dal manufatto in legno da trattare. Attendere 5-10 min. Rimuovere la patina superficiale energicamente con spazzola non eccessivamente morbida, spatola liscia. Per grandi superfici si consiglia l'applicazione a pennello o rullo. Successivamente rimuovere la patina con idropulitrice, regolando l'intensità del getto. In caso di utilizzo con temperature elevate, si consiglia di inumidire il manufatto con acqua prima dell'applicazione del prodotto. Evitare il contatto prolungato con altri materiali.

Avvertenze

Utilizzare guanti protettivi per l'applicazione.

Caratteristiche di pericolo

Xi

- Irritante per gli occhi e la pelle.
- *Conservare fuori della portata dei bambini.· Evitare il contatto con gli occhi.· In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.· Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.· In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.*