



## TEAK OIL

### Descrizione

Borma TEAK OIL è una miscela speciale di oli, pronta all'uso, pressoché inodore, ideale per la protezione di qualsiasi tipo di legno grezzo. Attribuisce alla superficie trattata un velo protettivo idrorepellente, dall'effetto piacevolmente naturale e privo di qualsiasi untuosità, con efficacia sia all'interno che all'esterno. La sua speciale formulazione, arricchita da opportuni filtri UV e additivi contro gli agenti nocivi del legno, penetra in profondità valorizzando tono e naturale bellezza delle superfici trattate, proteggendole da intemperie ed agenti nocivi. Come tutti gli oli è soggetto ad usura, necessita pertanto nel tempo di essere ripreso con cicli di manutenzione estremamente facili. Se il supporto da rigenerare fosse particolarmente usurato è consigliabile verificare, per una maggiore uniformità estetica, l'eventuale esigenza di una leggera carteggiatura preliminare.

### Caratteristiche chimico – fisiche

Aspetto:	Liquido
Colore:	Incolore
Odore:	Inodore
Resa:	8/12 mq/Lt (dato variabile a seconda del tipo di legno trattato)
Diluizione:	Solvoil 04

### Modalità d'uso

Verificata l'esigenza di stuccare imperfezioni superficiali, carteggiati eventuali eccessi di applicazione, stendere direttamente il prodotto a spruzzo o pennello sulla superficie libera da grassi oli e cere. Provvedere al trattamento con più mani, (min. 2), intervallate ciascuna da circa 4/6 ore. Attesa la sua completa essiccazione si può procedere ad eventuali finiture, all'interno per esempio con la cera d'api naturale Holzschutz.

Attenzione: il prodotto è sovraverniciabile. Qualora si volesse procedere a sovraverniciatura si consiglia, dopo leggera carteggiatura, di procedere ad una prova preliminare di compatibilità.

### Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Il periodo di magazzinaggio è della durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballo originale.

### Imballo

Il prodotto viene confezionato in taniche da, 500 mL, Lt 1, Lt 5, Lt 10 e Lt 15.

### Avvertenze

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Fare pertanto attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnarli con acqua prima dello smaltimento. Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti dive